SIEMENS

Hoja de medición y de datos SINAMICS Control Unit CU230P-2 DP

Figura similar

Referencia : **6SL3243-0BB30-1PA3**

Número de pedido del cliente :
N°. de pedido :
Número de oferta :
Nota :

N°. de item :
Número de envío :
Proyecto :

Datos eléctricos

Tensión de empleo aplicada	
El módulo de potencia	DC 24 V
Fuentede alimentación externa	DC 20 ... 29 V
Consumo, máx.	0,50 A
Pérdidas	5,50 W

Comunicación

Comunicación	PROFIBUS DP

Entradas / salidas

Entradas digitales estándar	
Número	6
Nivel de conmutación: 0→1	11 V
Nivel de conmutación: 1→0	5 V
Entradas digitales de seguridad	
Número	0 (No hay entradas de seguridad positiva)
Salidas digitales	
como relé contacto inversor	
Número	2
Salidas (carga industiva)	DC 250 V, 2 A
Salida (carga resistiva)	DC 30 V, 0,5 A
como relé contacto NA	
Número	1
Salida (carga resistiva)	DC 30 V, 0,5 A
Entradas analógicas / digitales	
Número	2 (Entrada diferencial)
Salidas analógicas	
Número	2 (Salida no aislada)

Método de regulación

U/f lineal / cuadrático / parametrizable	Sí
U/f con regulación de flujo (FCC)	Sí
U/f ECO lineal / cuadrático	Sí
Regulación vectorial, sin encóder	Sí
Regulación vectorial, con encóder	No
Regulación de par, sin encóder	Sí
Regulación de par, con encóder	No

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	
Funcionamiento	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Almacenaje	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad relativa	
Funcionamiento máx.	95 %

Conexiones

Cable de señales	
Sección de conector	0,15 ... 1,50 mm² (AWG 24 ... AWG 16)

Datos mecánicos

Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	0,61 kg (1,34 lb)
Dimensiones	
Anchura	73,0 mm (2,87 in)
Altura	199,0 mm (7,83 in)
Profundidad	65,5 mm (2,59 in)

Normas

Conformidad con normas	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
Marcado CE	Directiva de baja tensión 2014/35/CE